

I Datenblatt I

I Kondensations-Luftentfeuchter I

AERIAL®
THE DRYING EXPERTS

AD 20

Anwendung & Funktion

Funktionsweise	Kondensationsprinzip (Wärmepumpenprinzip mit Energierückgewinnung)
Einsatzbereich	Wasserschadentrocknung, Bautrocknung, Wasserwerke, Lagerhaltung, Keller, Garagen, Archive, usw.
Eignung	beheizte Räume bis 200 m³ * unbeheizte Räume bis 150 m³ *

Ausführung

Neues Kältemittel entspricht der ab 01.01.2020 gültigen F-GAS-Richtlinie
Geringes Gewicht
Automatische Kondensatpumpe
Intelligente eDRY-Steuerung mit Volltext-Anzeige
Nachtmodus
2-stufiger energieeffizienter EC-Axialventilator
Geeichter Energiezähler (MID-konform), stromlos ablesbar
abgesicherte Zusatzsteckdose
Kabelaufwicklung mit Magnethalter für Netzstecker
Integrierter Hygrostat
Extrem robustes, schlagfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
Automatischer Neustart nach Stromausfall



Technische Daten

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme	30°C / 80% r.F. = 18,0 l/d / 300 W 27°C / 60% r.F. = 11,0 l/d / 310 W 20°C / 60% r.F. = 9,0 l/d / 260 W 10°C / 70% r.F. = 5,0 l/d / 215 W
--	--

Umluftmenge	Stufe 1/2 = 200 / 270 m³/h
--------------------	----------------------------

Arbeitsbereich	+1°C bis +34°C 35% r.F. bis 99% r.F.
-----------------------	---

Geräuschpegel	50 dB(A)
----------------------	----------

Netzanschluss	230 V / 50 Hz
----------------------	---------------

Anschlusskabel	4,5 m. mit Netzstecker
-----------------------	------------------------

Schutzart	IPX1
------------------	------


Kältemittel	R1234yf (GWP: 4/CO ₂ : 0,0005 t)
--------------------	---

Kondensat-ablauf	Fest eingebaute automatische Kondensatpumpe mit Überlaufschutz. Anschluss-Stutzen 9 x 1,5 mm. Pumpenleistung: max. 4 m Förderhöhe.
-------------------------	--

Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe 420 / 320 / 500 mm
--------------------	---

Gewicht	16,4 kg
----------------	---------

Optional lieferbares Zubehör	Kondensat-Abflussschlauch 9 x 1,5 mm
-------------------------------------	--------------------------------------



Bedientableau

* Praxiswerte f. Lagerräume / Erfahrungswerte - Stand: Februar 2019 - Änderungen vorbehalten

Version: 2019-02-28

Dantherm GmbH - Oststrasse 148 - 22844 Norderstedt - Telefon +49 40 526 879 0 - Fax +49 40 526 879 20
info.de@dantherm.com - www.aerial.de